



GEOTEXTIL NO TEJIDO

DE 350 GR/M² DE POLIPROPILENO

Conformado por un sistema de fibras, punzonado por agujas, diseñado para aplicaciones de ingeniería. Es altamente resistente a la degradación biológica y química, que normalmente se encuentra en los suelos.

	PROPIEDADES	NORMA	UNIDAD	VALOR TÍPICO
FÍSICAS	Masa por Unidad de Área	ASTM D5261	g/m ²	350
	Espesor	ASTM D5199	mm	2.8
	Resistencia UV (% Retenido @500 hr)	ASTM D4355	%	>70
	Ancho de Rollo	Medido	m	3.8
	Largo de Rollo	Medido	m	83.2
	Área del Rollo	Calculado	m ²	316
	Peso del Rollo	Calculado	kg	110.6
	Color	Visual	--	Negro

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Elevada absorción de energía
- Alta elongación en rotura
- Excelente resistencia al punzonamiento
- Resistencia daños instalación
- Filtración a largo plazo

FUNCIONES

- Filtración
- Separación
- Drenaje
- Protección
- Refuerzo



Nota:

1. Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de Septiembre 2019 y están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
2. El Geotextil se fabrica con una cara termofijada.

CONTÁCTANOS



(663) 107 7225
(664) 123 6337



ventas@murotecmx.com



www.murotecmx.com

